

MAQUINA REBOBINADORA PARA FILM ESTIRABLE:

-Maquina diseñada para el rebobinado de film de polietileno estirable.

CARACTERISTICAS:

- Ancho máximo de trabajo: 500 mm
- Ancho máximo de paso del material: 520 mm
- Bancadas en oxicorte y tirantes de sujección para asegurar la estabilidad de la máquina.
- Motor principal de la máquina de 2,5 C.V.
- Velocidad mecanica máxima: 650 m/min
- Desbobinador con diámetro máximo de 500 mm
- Bloqueo de la bobina madre por conos de fijación neumática.
- Freno neumático de regulación, para la reducción de la inercia de la bobina al paro de máquina.
- Rodillo con bombo central de arrastre del material y recubierto con goma.
- Cuenta metros con preselección y paro de máquina al metraje seleccionado.
- 2 ejes rebobinadores de accionamiento neumático, con regulación de la presión de palpado del material.
- Bloqueo de los tubos de cartón (mandriles) mediante conos de accionamiento neumático.
- Potenciometro de velocidad de máquina.
- Botones de paro y marcha de máquina.
- Registro lateral de la bobina madre
- Preparada para mandriles de 38, 50 y 76 mm.

Incluido:

Control automático de la frenada de la bobina

Opcional:

Rodillo banana