

LARGO MAXIMO DE MAQUINA: 1500 MM
DIAMETROS DE CORTE INTERIORES: 72-76 mm
CORTES: MINIMO 10 MM, MAXIMO 1500 MM
AVANCE POR MEDIO DE HUSILLO Y CORONA DE ALTA PRECISION
AVANCE MANUAL Y AUTOMATICO
TOPE GIRATORIO DEL MANDRIL DE FACIL INTERCAMBIO
TOPE GIRATORIO DE CONTRACORTE DE NYLON INTERCAMBIABLE
APOYO EN "Y" PARA EL MANDRIL REGULABLE EN ALTURA Y ANCHURA
ACCIONAMIENTO DE CUCHILLA POR SISTEMA NEUMATICO CON REGULACION DE LA PRESION DE CORTE.
REGULACION DEL AVANCE DEL CORTE
REGULACION DE VELOCIDAD DE LA CUCHILLA
CORTADOR AUTOMATICO DE TUBOS
AVANCE AUTOMATICO DEL MANDRIL
PANTALLA CON UNIDAD DE CPU PARA EL CONTROL DE TODAS LAS FUNCIONES DE LA MAQUINA.
SELECCION DEL DIAMETRO DEL MANDRIL A CORTAR
SELECCIÓN DEL AVANCE DE CORTE
SELECCIÓN DEL NUMERO DE CORTES CON AVISO LUMINOSO DE FIN PEDIDO.
SELECCIÓN DEL TIEMPO DE CORTE