

CARACTERISTICAS DE LA CORTADORA DE MANDRILES CM-120

- Ancho útil de trabajo: 120 mm
- Mesa de trabajo de apoyo sobre viga "U"
- Estructura en viga "U"
- Eje de apoyo mandril cromado duro.
- Dolla de fijación del mandril giratoria con mecanismo de bloqueo en la selección de la medida a cortar, con estriado para evitar deslizamientos.
- Dolla intercambiable para diferentes diámetros interiores de mandriles.
- Contracorte de nylon intercambiable, para diferentes diámetros interiores de mandriles.
- Luneta de fijación del mandril, para evitar vibraciones durante el corte, regulable en diámetro para los distintos mandriles a cortar.
- Motor de c.a. de 1 c.v. para el accionamiento motorizado de la cuchilla.
- Cuchilla circular sin sierra para evitar desperdicios.
- Protector de la cuchilla en oxicorte así como el soporte del motor.
- Regulación de la altura y profundidad del corte.
- Microrruptor de puesta en marcha de la cuchilla según diámetro exterior del mandril.
- Equipo eléctrico adosado a la máquina.
- Puesta en marcha de la máquina según normativa y pulsador de seguridad a dos manos.
- Cesta de recogida de mandril una vez cortado.
- Doble pulsador de accionamiento de máquina
- Preparación de máquina para cortes de 72 y 76 mm