

FLEXOTEC,S.L.

Maquinaria para Converting
POL INDUSTRIAL CAN HUMET DE DALT
PSJE JOAN MIRO, 8E, NAVE 5
08213 POLINYA
BARCELONA
ESPAÑA

TEL: 00 34 93 713 37 73

FAX: 00 34 93 713 34 43

E-MAIL: flexotec@flexotec.com

WEB : www.flexotec.com

AC-12G MAQUINA AUTOMATICA CON 10 CUCHILLAS **PARA PAJITAS DE PAPEL CON CAMBIO** **AUTOMATICO DE BOBINAS**



Función:





















1. Máquina para pajitas de papel de alta producción, desbobinadores, cola, rebobinado y corte en una pasada. Esta equipada con cabezal multi corte de 10 cuchillas.
2. Cambio automático de bobinas sin parar la máquina.
3. Protecciones generales con chapa de acero de grado 304 para alimentación en acero inoxidable.
4. La máquina incluye la cobertura de protección y secado del papel de la pajita para hacerla más sólida.
5. Incluye 5 servomotores para ajustar las velocidades de alimentación. Molde uniforme y eje de velocidad para hacer la máquina mas precisa y rápida.
6. Adopta la tecnología IOT que puede usar los telefonos mobiles para el ajuste de la misma y para hacer el control de mantenimiento a distancia mas sencillo.

CARACTERISTICAS

Capas de papel	3-4 capas
Diámetro interior de la pajita	6-12mm
Espesor de la pared de la pajita	0.07-0.15mm
Longitud de corte	120mm-1600mm
Velocidad de trabajo	70-80 m/min
Sistema de corte	10 cuchillas circulares
Sistema de corte	Servo motor sincrono de traccion para multi cuchillas.
Sistema de encolado	Una o dos caras
Trabajadores necesarios	1-2 personas
Voltage	380V 3fases 50Hz
Aire	Presion 0.5-0.8mpa Consumo $\geq 0.2\text{m}^3/\text{min}$
Potencia total	13 kw
Peso maquina	1600 kg

Area de operación	4000*8500mm
-------------------	-------------

Lista de equipos

No.	Nombre	Marca		Modelo
1	Equipos control	 雷赛智能 Leadshine	Francia	
2	Pantalla tactil	 FLEXEM	Shanghai	
3	Servo motor	 Schneider Electric 施耐德电气	Francia	
4	Inversor	 Schneider Electric 施耐德电气	Francia	
5	Reles intermedios	 Schneider Electric 施耐德电气	Francia	
6	Magnetotermicos	 Schneider Electric 施耐德电气	Francia	
7	Disyuntor	 Schneider Electric 施耐德电气	Francia	
8	Cilindros neumáticos	 AIRTAC 亞德客	Taiwan	
9	Valvulas	 AIRTAC 亞德客	Taiwan	
11	Encoder	 OMRON 欧姆龙	Japan	

Detalles máquina





Incluye:

2 porta mandriles AC 121

50 unidades de cuchillas AC 123

5 unidades de correas AC 122